

22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA

z dnia 30 października 1953 r.

w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. Nr 35, poz. 325 i z 1950 r. Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym

i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 78, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy higieny pracy w zakładach wytwarzających związki chromu oraz w zakładach stosujących związki chromu przy galwanizacji.

§ 2. 1. Pomieszczenia zakładów, w których praca naraża pracowników na działanie związków chromu, powinny być oddzielone od innych pomieszczeń.

2. Podłogi pomieszczeń powinny być bez szpar i pęknięć, wykonane z materiału nienasiąkliwego i posiadać spadki do odprowadzania ścieków. Podłogi powinny być codziennie zmywane strumieniem wody.

3. Ściany pomieszczeń powinny być gładkie, o powierzchni nadającej się do zmywania wodą. Kąty łączenia ścian między sobą i z podłogą powinny być zaokrąglone. Ściany powinny być zmywane co najmniej dwa razy na tydzień.

§ 3. Rozdrabnianie, mielenie, przesiewanie i suszenie związków chromu powinno być zhermetyzowane i zmechanizowane.

§ 4. Transport rozdrobnionych związków chromu, zasypywanie i wyładowywanie pieca oraz pakowanie gotowych produktów powinno być zmechanizowane.

§ 5. Ważenie i przesypywanie gotowych produktów związków chromu powinno odbywać się w szafach wyciągowych.

§ 6. Kadzie, w których odbywa się płukanie i prze-rób na mokro związków chromu, powinny być nakryte okapami, połączonymi z wyciągami mechanicznymi.

§ 7. Nad otworami pieców do prażenia związków chromu należy urządzić okapy połączone z wyciągami mechanicznymi.

§ 8. 1. Zanieczyszczone związkami chromu powietrze wydane na zewnątrz przez urządzenia wentylacyjne, powinno być przed wypuszczeniem do atmosfery uprzednio oczyszczone.

2. Ścieki przemysłowe przed wypuszczeniem na zewnątrz powinny być unieszkodliwione.

§ 9. Wanny do chromowania powinny w górnej części ich ścian od wewnątrz posiadać sprawnie działające wyciągi szczelinowe.

§ 10. Powierzchnia płynu w wannie do chromowania powinna być stale pokryta warstwą izolującą, np. naftą, ługiem siarczkowym, wyciągiem z korzenia mydlika lub innymi izolującymi substancjami.

§ 11. Zawartość związków chromu w powietrzu pomieszczenia pracy nie może przekraczać 0,0001 mg/l w przeliczeniu na bezwodnik kwasu chromowego.

§ 12. Przy pracach powodujących powstawanie pyłu zawierającego związki chromu, przy obsłudze wanien do chromowania i przy innych pracach, narażających na stykanie się z pyłami zawierającymi związki chromu,

należy używać właściwej odzieży specjalnej i odpowiednich ochron osobistych oraz respiratorów przeciwpyłowych chroniących drogi oddechowe.

§ 13. W zakładach objętych niniejszym rozporządzeniem powinny być urządzone dwie szatnie, jedna na ubranie domowe, a druga na odzież specjalną.

§ 14. 1. Między szatniami należy umieścić umywalnię i salę natryskową.

2. Umywalki powinny mieć dopływ ciepłej wody bieżącej o temperaturze około 35°C w ilości co najmniej 10 l na pracownika dziennie. Liczba kurków powinna wynosić 1 na 5 pracowników najliczniejszej zmiany.

3. Przy umywalni powinno być pomieszczenie natryskowe, w którym 1 sitko powinno przypadać na 10 pracowników najliczniejszej zmiany.

§ 15. 1. Do płukania gardła i nosa po pracy i w przerwach w pracy pracownicy powinni mieć do dyspozycji wodę z solą (roztwór fizjologiczny soli 0,9%).

2. Przed przystąpieniem do pracy należy do nosa wpuszczać jedną kroplę tranu lub oliwy, a do rąk używać kremu ochronnego. Ręce po pracy należy dokładnie umyć, a następnie zwilżyć 5% roztworem tiosiarczku sodu.

§ 16. Kandydatów do pracy przy związkach chromu wolno przyjmować jedynie na podstawie zezwolenia lekarza po uprzednim zbadaniu stanu ich zdrowia.

§ 17. 1. Pracownicy powinni pozostawać pod stałym nadzorem lekarskim i podlegać okresowym badaniom lekarskim co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W razie stwierdzenia zmian chorobowych pracownicy powinni być kierowani do prac nie narażających na działanie chromu lub jego związków.

§ 18. Tekst niniejszego rozporządzenia powinien być wywieszony w pomieszczeniach pracy w miejscu widocznym i utrzymywany stale w stanie czytelnym.

§ 19. Dla istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zakładów pracy odracza się stosowanie następujących przepisów:

§§ 2, 3, 4 i 7 — na okres 18 miesięcy,

§§ 5, 6, 10 i 13 — na okres 2 lat.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:

w z. L. Chajn

Minister Zdrowia: J. Sztachelski