

227

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 22 października 1956 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. § 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. jako zalecane: Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	M—82101 do 82104	Śruby ze łbami sześciokątnymi surowe i półsurowe z gwintem krótkim.	grudzień 1948 r.
2	M—82105 do 82108	Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości surowe i półsurowe.	grudzień 1948 r.
3	M—82109 do 82112	Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem krótkim półobrobione i obrobione.	grudzień 1948 r.
4	M—82113 do 82116	Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem długim półobrobione i obrobione.	grudzień 1948 r.
5	M—82117 do 82120	Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości półobrobione i obrobione.	styczeń 1949 r.
	M—82121 do 82122	Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem krótkim.	marzec 1948 r.
	M—82125 do 82124	Śruby ze łbami czworokątnymi z gwintem na całej długości.	marzec 1948 r.
8	M—82125 do 82127	Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stal lub brąz.	grudzień 1948 r.
9	M—82128 do 82130	Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stal lub brąz.	grudzień 1948 r.
10	M—82131 do 82133	Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w żeliwo.	grudzień 1948 r.
11	M—82134 do 82136	Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w żeliwo.	grudzień 1948 r.
12	M—82137 do 82139	Śruby dwustronne z gwintem krótkim wkręcane w stop lekki.	grudzień 1948 r.
13	M—82140 do 82142	Śruby dwustronne z gwintem długim wkręcane w stop lekki.	grudzień 1948 r.
14	M—82143 do 82146	Nakrętki sześciokątne.	luty 1948 r.
15	M—82147	Nakrętki sześciokątne koronowe surowe.	grudzień 1950 r.
16	M—82148	Nakrętki sześciokątne koronowe półsurowe.	grudzień 1950 r.
17	M—82149	Nakrętki sześciokątne koronowe obrobione.	grudzień 1950 r.
18	M—82153 do 82154	Nakrętki sześciokątne niskie.	listopad 1949 r.
19	M—82155 do 82156	Nakrętki sześciokątne wysokie i długie.	marzec 1949 r.
20	M—82157 do 82158	Nakrętki sześciokątne kuliste wysokie i długie.	marzec 1949 r.
21	M—82159 do 82160	Nakrętki sześciokątne koronowe niskie.	listopad 1949 r.
22	M—82201 do 82202	Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem krótkim.	marzec 1948 r.
23	M—82203 do 82204	Wkręty ze łbami kulistymi z gwintem długim.	marzec 1948 r.
24	M—82205 do 82206	Wkręty ze łbami kulistymi gwintowane na całej długości.	marzec 1948 r.

lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
25	M-82207 do 82208	Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
26	M-82209 do 82210	Wkręty ze łbami stożkowymi płaskimi z gwintem na całej długości.	styczeń 1949 r.
27	M-82211 do 82212	Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
28	M-82213 do 82214	Wkręty ze łbami stożkowymi soczewkowymi z gwintem na całej długości.	styczeń 1949 r.
29	M-82215	Wkręty ze łbami walcowymi płaskimi z gwintem krótkim.	sierpień 1951 r.
30	M-82217	Wkręty ze łbami walcowymi zaokrąglonymi z gwintem krótkim.	sierpień 1951 r.
31	M-82219	Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi z gwintem krótkim.	sierpień 1951 r.
32	M-82221 do 82226	Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem długim.	marzec 1948 r.
33	M-82227 do 82232	Wkręty ze łbami walcowymi z gwintem na całej długości.	marzec 1948 r.
34	M-82233 do 82234	Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
35	M-82235 do 82236	Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi płaskimi z gwintem na całej długości.	styczeń 1949 r.
36	M-82237 do 82238	Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
37	M-82239 do 82240	Wkręty ze łbami stożkowymi zmniejszonymi soczewkowymi z gwintem na całej długości.	styczeń 1949 r.
38	M-82251 do 82252	Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
39	M-82253 do 82254	Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° płaskimi z gwintem na całej długości.	grudzień 1948 r.
40	M-82255 do 82256	Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
41	M-82257 do 82258	Wkręty ze łbami stożkowymi o kącie 60° soczewkowymi z gwintem na całej długości.	styczeń 1949 r.
42	M-82271	Wkręty bez łbów z gwintem krótkim.	wrzesień 1948 r.
43	M-82274	Wkręty dociskowe z końcami wgłębionymi bez łbów, z gwintem na całej długości.	luty 1951 r.
44	M-82275	Wkręty dociskowe z czopami płaskimi bez łbów, z gwintem na całej długości.	luty 1951 r.
45	M-82280	Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi powiększonymi.	październik 1951 r.
46	M-82281	Wkręty ze łbami walcowymi soczewkowymi zmniejszonymi.	październik 1951 r.
47	M-82285	Wkręty szybkowe z powiększonymi łbami walcowymi płaskimi.	grudzień 1949 r.
48	M-82291 do 82292	Nakrętki płaskie sześciokątne i czworokątne.	wrzesień 1948 r.
49	M-82303 do 82304	Śruby dociskowe ze łbami sześciokątnymi.	marzec 1948 r.
50	M-82305 do 82306	Śruby dociskowe ze łbami czworokątnymi.	marzec 1948 r.
51	M-82309 do 82310	Śruby dociskowe z czworokątnymi łbami czopkowymi.	marzec 1948 r.
52	M-82311 do 82313	Śruby dociskowe z sześciokątnymi gniazdami z gwintem krótkim.	wrzesień 1948 r.
53	M-82317 do 82318	Śruby dociskowe z czworokątnymi gniazdami.	marzec 1948 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
54	M—82401 do 82402	Śruby podsadzone ze łbami płaskimi zwykłymi.	październik 1948 r.
55	M—82403 do 82404	Śruby podsadzone ze łbami płaskimi wzmocnionymi.	październik 1948 r.
56	M—82405 do 82406	Śruby podsadzone ze łbami grzybkowymi.	październik 1948 r.
57	M—82407 do 82408	Śruby noskowe ze łbami płaskimi.	styczeń 1949 r.
58	M—82409 do 82410	Śruby noskowe ze łbami kulistymi.	styczeń 1949 r.
59	M—82411	Śruby pazurkowe ze łbami grzybkowymi.	kwiecień 1951 r.
60	M—82413 do 82414	Śruby ze łbami stożkowymi.	wrzesień 1948 r.
61	M—82415 do 82416	Końce śrubowe do zgrzewania.	luty 1950 r.
62	M—82419 do 82420	Śruby ze łbami młoteczkowymi podsadzonymi z gwintem długim.	styczeń 1949 r.
63	M—82421 do 82422	Śruby ze łbami młoteczkowymi półpodsadzonymi z gwintem krótkim.	grudzień 1948 r.
64	M—82423 do 82424	Śruby ze łbami młoteczkowymi zwykłymi z gwintem krótkim.	styczeń 1949 r.
65	M—82433 do 82434	Śruby uszkowe.	marzec 1948 r.
66	M—82435 do 82436	Śruby skrzydełkowe wysokie.	listopad 1948 r.
67	M—82437 do 82438	Śruby skrzydełkowe niskie.	październik 1948 r.
68	M—82458 do 82460	Śruby radełkowane dociskowe.	październik 1948 r.
69	M—82461 do 82462	Nakrętki radełkowane.	marzec 1948 r.
70	M—82472	Śruby z uchem.	listopad 1948 r.
71	M—82473	Nakrętki z uchem.	listopad 1948 r.
72	M—82503	Wkręty do drewna ze łbami płaskimi.	styczeń 1949 r.
73	M—82504	Wkręty do drewna ze łbami soczewkowymi.	grudzień 1948 r.
74	M—82505	Wkręty do drewna ze łbami kulistymi.	grudzień 1948 r.
75	M—83102	Wkręty samogwintujące do blach ze łbami stożkowymi płaskimi.	październik 1949 r.
76	M—83104 do 83105	Wkręty samogwintujące do blach ze łbami stożkowymi soczewkowymi.	październik 1949 r.
77	M—83110 do 83111	Wkręty samogwintujące do blach ze łbami grzybkowymi.	październik 1949 r.
78	M—85061	Śruby fundamentowe ze stożkami kotwowymi.	listopad 1947 r.
79	M—85062	Śruby fundamentowe ze łbami młoteczkowymi.	grudzień 1947 r.
80	M—85063	Śruby fundamentowe dwustronne z nakrętkami kotwowymi.	styczeń 1948 r.

§ 2. W rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych (Dz. U. Nr 24, poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 skreśla się lp. 1 i 31 oraz treść odpowiednich kolumn,
- 2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	R—46001	Wozy konne. Rozstawy kół i klasyfikacja.	31 grudnia 1952 r.
2	R--46031	Wozy konne. Zespoły osi.	31 grudnia 1952 r."

3) w § 2 skreśla się pkt 1, a w pkt 3 liczbę „31” zastępuje się liczbą „30”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1956 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz