

37

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

z dnia 5 lutego 1963 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. Nr 38, poz. 196 oraz z 1962 r. Nr 46, poz. 225 i Nr 53, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. W gospodarstwach rolnych i hodowlanych dopuszczalna jest odbudowa, przebudowa i remont istniejących budynków gospodarskich i inwentarskich, znajdujących się w odległości mniejszej niż 30 m od istniejących szop i stodoł drewnianych, jeżeli odległość między tymi budynkami a istniejącą szopą lub stodołą wynosi co najmniej 12 m; istniejące szopy i stodoły drewniane, znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 m, lecz nie mniejszej niż 12 m od innych budynków gospodarskich i inwentarskich, mogą być wyłącznie remontowane, jeżeli będą posiadały pokrycie co najmniej trudnopalne.”;

2) w § 73 ust. 5 skreśla się na końcu wyrazy „jeżeli zachowane zostaną odległości między budynkami określone w § 144”;

3) w § 88 ust. 1 pkt 3 wyraz „cztero-” zastępuje się wyrazem „pięcio-”;

4) w § 93 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dla należycie zwentylowanych małych kuchni roboczych (laboratoryjnych) w mieszkaniach przeznac-

zonych najwyżej dla czterech osób, pod warunkiem zaprojektowania w kuchni wolnej przestrzeni, niezbędnej do ustawienia lodówki o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów, zainstalowania uziemionego gniazda wtykowego do podłączenia lodówki oraz wykonania na wysokości powyżej 0,80 m od podłogi oszklonej ścianki wewnętrznej.”;

5) w § 102:

a) w ust. 3 wyrazy „2,20 m” zastępuje się wyrazami „1,90 m”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pralnia domowa powinna być oddzielona od suszarni i od drogi komunikacyjnej (korytarz, klatka schodowa) szczelnymi drzwiami.”;

6) w § 105 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomieszczenia powinny być oświetlone bezpośrednim światłem dziennym za pomocą okien umieszczonych w górnej części ścian lub w stropodachu, oszklonych i otwieranych, o łącznej powierzchni w świetle określonej odpowiednimi dla danego rodzaju inwentarza normatywami technicznymi projektowania.”;

7) w § 133 ust. 4 skreśla się na końcu wyrazy „tuczników i macior z prosiętami w ilości powyżej 100 sztuk”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: *S. Pietrusiewicz*