

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 maja 1997 r.

w sprawie porządku przy połowach i sposobu oznakowania sprzętu rybackiego.

Na podstawie art. 30 pkt 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia regulują zachowanie porządku przy połowach oraz sposób oznakowania sprzętu rybackiego w związku z ochroną żywych zasobów morza w granicach polskich obszarów morskich z wyłączeniem wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

§ 2. 1. Zestawy biernych narzędzi połowu powinny być oznakowane, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego, w następujący sposób:

- 1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim (licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ) powinna znajdować się bojka z tyczką zaopatrzoną w dwie chorągiewki oraz dwa pasy taśmy odbłaskowej,
- 2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim (licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe) po-

winna znajdować się bojka z tyczką zaopatrzoną w jedną chorągiewkę oraz jeden pas taśmy odbłaskowej,

- 3) zestaw wystawiony przypowierzchniowo powinien posiadać chorągiewki koloru czerwonego, a zestaw wystawiony przy dnie — chorągiewki koloru czarnego,
- 4) zestaw wystawiony przypowierzchniowo powinien posiadać dodatkowo na tyczce bojki kulisty znak topowy z jednym pasem taśmy odbłaskowej albo kulisty reflektor radarowy, a w porze nocnej:
 - a) końcowa tyczka w sektorze zachodnim powinna być zaopatrzona w dwa światła,
 - b) końcowa tyczka w sektorze wschodnim powinna być zaopatrzona w jedno światło,
- 5) zestaw, którego długość przekracza 1 milę morską (Mm), powinien dodatkowo posiadać bojki pośrednie, umieszczone w równych odstępach, nie większych niż 1 Mm, a tyczki tych bojek powinny być zaopatrzone w jedną chorągiewkę koloru białego

oraz jeden pas taśmy odblaskowej, a w przypadku zestawu wystawionego przypowierzchniowo w porze nocnej — w jedno światło,

- 6) zestaw dryfujących narzędzi powinien posiadać na obu końcach bojkę z tyczką zaopatrzoną w jedną chorągiewkę koloru czerwonego oraz jeden pas taśmy odblaskowej, a w porze nocnej — w jedno światło. Jeżeli zestaw umocowany jest jednym końcem do statku dryfującego z zestawem, oznakowanie tego końca jest zbędne.

2. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego elementy oznakowania narzędzi połowu powinny spełniać następujące warunki:

- 1) chorągiewki użyte do oznakowania powinny mieć kształt prostokąta z bokiem o wymiarze nie mniejszym niż 40 cm; należy je mocować do tyczki bojki dłuższym bokiem, zachowując odstęp co najmniej 20 cm pomiędzy dwiema chorągiewkami; odstęp pomiędzy powierzchnią wody a chorągiewką nie może być mniejszy niż 80 cm; chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu powinny mieć jednakowe wymiary,
- 2) znak topowy oraz reflektor radarowy powinien mieć kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm,
- 3) tyczki bojek powinny wystawać co najmniej 1,5 m ponad powierzchnię wody,
- 4) bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czerwonego i zielonego,
- 5) linki łączące narzędzie połowu z bojkami powinny być obciążone lub wykonane z materiału samotopowego,
- 6) pas taśmy odblaskowej powinien mieć szerokość co najmniej 6 cm,
- 7) światło powinno być koloru żółtego i dawać błyski co 5 sekund (F1 Y 5s) oraz powinno być widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm,
- 8) echo (odbicie) reflektora radarowego powinno być odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.

§ 3. Sprzęt rybacki powinien być oznakowany oznaką rybacką, nadaną przez dyrektora urzędu morskogo statkowi rybackiemu, w następujących miejscach:

- 1) sprzęt ciągniony (włoki, tuki, niewody, cezy itp.) — na orczykach i deskach trałowych,

2) bierne narzędzia połowu (pławnice, mance, nety, wontony, drygawice itp.) — na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach,

3) takle i inne sznury haczykowe — na pływakach i wszystkich bojkach.

§ 4. 1. Po zakończeniu połowów, przy usuwaniu z wody biernych narzędzi połowu, należy również usunąć: kotwice, drzewce, tyczki oraz przedmioty służące do oznakowania danego narzędzia połowu.

2. Ustala się następujące minimalne odstępstwa dla znajdujących się w wodzie narzędzi połowu należących do różnych rybaków:

- 1) narzędzia dryfujące — odległości pomiędzy zestawami tych narzędzi połowu nie mogą być mniejsze niż 3 kable,
- 2) narzędzia stawne — z zastrzeżeniem pkt 3, odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami tych narzędzi połowu nie mogą być mniejsze niż 1 kabel,
- 3) zestawy net dorszowych — nie mogą być wystawiane w odległościach bocznych mniejszych niż 2 kable i odległościach frontalnych mniejszych niż 3 kable.

3. W netach dorszowych długość linek łączących bojki z siecią nie może przekraczać 1,5 głębokości w miejscu ich wystawienia, a linki powinny być wykonane ze sznurka samotopowego.

§ 5. Kapitan statku, na kursie którego znajdują się takle, powinien dołożyć wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdyby okazało się to niemożliwe, należy podnieść je na dziobie statku, przeciąć i starannie za rufą zawiązać.

§ 6. Rozcięcie poplątanych, na skutek sztormu lub z innych przyczyn, narzędzi połowu znajdujących się w wodzie, a należących do różnych rybaków, może nastąpić za zgodą właścicieli albo w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej:

B. Liberadzki