

**188****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI**

z dnia 14 lutego 2000 r.

**w sprawie dopuszczenia w 2000 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.**

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, poz. 1018) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wyrobów zawierających azbest, dopuszczonych w 2000 r. do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny, spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 i z 1998 r. Nr 156, poz. 1018).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Wykaz wyrobów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

Minister Gospodarki: *J. Steinhoff*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2000 r. (poz. 188)

WYKAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, DOPUSZCZONYCH W 2000 R. DO PRODUKCJI LUB DO WPROWADZENIA NA POLSKI OBSZAR CELNY

Lp.	Kod PCN	Nazwa wyrobu	Systematyczny wykaz wyrobów (SWW)
1	6812 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i węgla magnezowego; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu ( np. nici, tkaniny, odzież, nakrycia głowy, obuwie, uszczelki), wzmocnione lub nie, inne niż towary z pozycji nr 6811 lub 6813:  ex 6812 70 00 0  - Materiał z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach lub rolkach	<b>Płyty azbestowo-kauczukowe</b> Z przeznaczeniem na produkcję uszczelek stosowanych: 1) w instalacjach pracujących w kontakcie z takimi mediami, jak: - kwas siarkowy, oleum, kwas azotowy, kwas solny, - tlenki azotu o temperaturze 850 °C, - gazy poreakcyjne o temperaturze od 300°C - chlor mokry, przy parametrach pracy: temperatura 300 – 1300°C w połączeniu z wysokimi ciśnieniami od 30 barów, 2) w instalacjach parowych w energetyce i ciepłownictwie (jednocześnie wysokie temperatury od 200 °C i ciśnienie od 50 barów)	1338-1
2	ex 6812 90 90 0  -- Pozostałe	<b>Uszczelki z płyt azbestowo-kauczukowych</b> - z przeznaczeniem jak wyżej	1338-2
3	2524 00 Azbest: ex 2524 00 30 0 - Włókna, płatki lub proszek	<b>Azbest włóknisty</b> Dla potrzeb: - przygotowania według specjalnej technologii diafragm (przepon) elektrolizerów solanki	1418-6