

**647****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>**

z dnia 17 maja 2007 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych**

Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 213, poz. 2167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

- a) w pkt 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
„wskaźnik dotyczący recepty, przyjmujący wartość:”

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) wskaźnik dotyczący leku, przyjmujący wartość:

- a) 1 — w przypadku gdy przy leku występuje adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”,  
b) 0 — w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;”,

c) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) datę realizacji recepty od dnia;”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dla recept wystawionych przed dniem 1 lipca 2007 r. apteka gromadzi i przekazuje informacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433 i Nr 82, poz. 559.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 17 maja 2007 r. (poz. 647)

### WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:mz="http://www.csioz.gov.pl/nfz/xml"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.csioz.gov.pl/nfz/xml"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:element name="komunikat">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Element glowny
      komunikatow</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="mz:producent" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="mz:dokument"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="typ" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="3"/>
            <xsd:enumeration value="LEK"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="wersja" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="4"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:enumeration value="1.05"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="producent">
    <xsd:complexType>
      <xsd:attribute name="nazwa" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="wersja" use="required">
```

```
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="10"/>
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="e-adres" use="optional">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dokument">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:nadawca"/>
            <xsd:element ref="mz:odbiorca"/>
            <xsd:element ref="mz:sprawozdanie"/>
            <xsd:element ref="mz:pozycja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="11"/>
                    <xsd:pattern value="D\d{10}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="nr" type="xsd:nonNegativeInteger"
use="required"/>
        <xsd:attribute name="zakres" use="optional" default="C">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="C"/>
                    <xsd:enumeration value="F"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="tryb" use="optional" default="Z">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="Z"/>
                    <xsd:enumeration value="N"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="data" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:date"/>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nadawca">
```

```
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="mz:podmiot"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiot">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typ" use="optional" default="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:totalDigits value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="0"/>
                    <xsd:enumeration value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="9"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="symbol" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="12"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="odbiorca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:podmiot"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sprawozdanie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:okres"/>
            <xsd:element ref="mz:komorka-org"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="symbol" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="12"/>
                    <xsd:minLength value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="korekta" use="optional" default="S">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="S"/>
                    <xsd:enumeration value="K"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="data" type="xsd:date"
use="required"/>
    </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="okres">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typ" use="optional" default="P">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="R"/>
                    <xsd:enumeration value="K"/>
                    <xsd:enumeration value="M"/>
                    <xsd:enumeration value="P"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rok" type="xsd:gYear"
use="required"/>
            <xsd:attribute name="nr" use="required">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                        <xsd:totalDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="data-od" type="xsd:date"
use="required"/>
            <xsd:attribute name="data-do" type="xsd:date"
use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="komorka-org">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="regon" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="9"/>
                    <xsd:pattern value="\d{9}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="nr" use="optional" default="000">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="3"/>
                    <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="pozycja">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:swiadczenie"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="id" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="11"/>
                    <xsd:pattern value="P\d{10}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tryb" use="optional" default="D">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
            <xsd:enumeration value="D"/>
            <xsd:enumeration value="U"/>
            <xsd:enumeration value="P"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="swiadczenie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:zlecenie" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="mz:pacjent"/>
            <xsd:element ref="mz:usluga"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="zlecenie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:dokument-zlec"/>
            <xsd:element ref="mz:komorka-org" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="mz:lekierz" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="data" type="xsd:date"
use="required"/>
        <xsd:attribute name="data-od" type="xsd:date"
use="optional"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dokument-zlec">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typ" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="7"/>
                    <xsd:enumeration value="8"/>
                    <xsd:enumeration value="9"/>
                    <xsd:enumeration value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="nr" use="optional">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="20"/>
                    <xsd:pattern value="\d{20}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="pro" use="optional" default="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="1"/>
```

```
        <xsd:enumeration value="0"/>
        <xsd:enumeration value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="lekarz">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="nr" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="7"/>
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:pattern value="" />
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="pacjent">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:ubezpieczenie"/>
            <xsd:element ref="mz:nr-pacjenta" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ubezpieczenie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="kod-oddzialu" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nr-pacjenta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typ" use="optional" default="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="2"/>
                    <xsd:enumeration value="3"/>
                    <xsd:enumeration value="4"/>
                    <xsd:enumeration value="5"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="nr" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                    <xsd:minLength value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="usluga">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:autoryzacja" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="mz:lek" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="data" type="xsd:date"
use="required"/>
        <xsd:attribute name="data-do" type="xsd:date"
use="optional"/>
        <xsd:attribute name="data-pierw" type="xsd:date"
use="optional"/>
        <xsd:attribute name="nr" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="4"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="autoryzacja">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="typ" use="optional" default="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="nr" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                    <xsd:pattern value="\d"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="lek">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="mz:lek-ean"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="nz" use="optional" default="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                        <xsd:totalDigits value="1"/>
                        <xsd:enumeration value="0"/>
                        <xsd:enumeration value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
```

```
<xsd:attribute name="uprawnienie" use="required">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="odplatnosc" use="required">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:totalDigits value="1"/>
            <xsd:enumeration value="0"/>
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="3"/>
            <xsd:enumeration value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="refundacja" use="required">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:totalDigits value="8"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="lek-ean">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="katalog" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="0"/>
                    <xsd:enumeration value="1"/>
                    <xsd:enumeration value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kod" use="optional">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                    <xsd:totalDigits value="13"/>
                    <xsd:pattern value="\d{13}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="ilosc" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="5"/>
                    <xsd:totalDigits value="8"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="wartosc" use="required">
```

```

<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:totalDigits value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

### WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO (tabela)

Poziom	Znaczniki		Krotność	Opis
	Element	Atrybuty		
1	2	3	4	5
0	mz:komunikat		1	Element główny komunikatu
		xmlns:mz	1	Przestrzeń nazw
		typ	1	Identyfikator komunikatu (LEK)
		wersja	1	Numer wersji komunikatu (1.05)
1	mz:producent		0-1	Informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat
		nazwa	1	Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe
		wersja	1	Oprogramowanie, które wygenerowało przesłany komunikat
		e-adres	0-1	Adres elektroniczny producenta
1	mz:dokument		1	Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu
		id	1	Identyfikator dokumentu
		nr	1	Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id
		zakres	0-1 [C]	Określenie zakresu przekazywanych danych (C-całość, F-fragment)
		tryb	0-1 [Z]	Wskaźnik zamknięcia sprawozdania (Z-zamknięcie, N-nie)
		data	1	Data przygotowania dokumentu
2	mz:nadawca		1	Dane nadawcy dokumentu
3	mz:podmiot		1	Dane identyfikujące nadawcę
		typ	0-1 [0]	Typ symbolu identyfikującego nadawcę 0 -> 9 cyfr (pierwszych cyfr numeru REGON) 1 -> 12 cyfr (9 pierwszych cyfr Regon + 3 cyfry nru komórki organizacyjnej) 9 -> inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
		symbol	1	Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol nadawcy
2	mz:odbiorca		1	Dane odbiorcy dokumentu
3	mz:podmiot		1	Dane identyfikujące odbiorcę
		typ	0-1 [0]	Typ symbolu identyfikującego odbiorcę 0 -> 9 cyfr (pierwszych cyfr numeru REGON) 1 -> 12 cyfr (9 pierwszych cyfr Regon + 3 cyfry nru komórki organizacyjnej) 9 -> inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą
		symbol	1	Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol odbiorcy
2	mz:sprawozdanie		1	Zestaw danych objętych sprawozdaniem
		symbol	1	Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania
		korekta	0-1 [S]	Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S) czy jego korekta (K)
		data	1	Data przygotowania tej części sprawozdania
3	mz:okres		1	Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie
		typ	0-1 [P]	Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane (P-pół miesiąca, M-miesiąc, K-kwartał, R-rok)

1	2	3	4	5
		rok	1	Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy
		nr	1	Numer kolejny okresu w roku (np. dla połówek miesiąca 1-24)
		data-od	1	Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego
		data-do	1	Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
3	mz:komorka-org		1	Dane identyfikujące aptekę, której dotyczy sprawozdanie
		regon	1	Pierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)
		nr	0-1 [000]	Dodatkowy nr apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)
2	mz:pozycja		0-n	Zestaw danych opisujących pozycję dokumentu
		id	1	Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego
		tryb	0-1 [D]	Określenie, czy pozycja ma być dopisana (D), usunięta (U) czy poprawiona (P)
3	mz:swiadczanie		1	Zestaw danych charakteryzujących świadczenie
4	mz:zlecenie		0-1	Zestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty
		data	1	Data wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia)
		data-od	0-1	Data, od której można realizować receptę
5	mz:dokument-zlec		1	Dane precyzujące rodzaj i nr recepty
		typ	1	Kod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia)
		nr	0-1	Nr recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)
		pro	0-1 [0]	Wskaźnik „pro auctore” lub „pro familia” (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia)
5	mz:komorka-org		0-1	Dane identyfikujące podmiot upoważniony do wystawienia recepty
		regon	1	Identyfikator świadczeniodawcy - 9 cyfr numeru REGON lub numeru nadanego przez NFZ (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia - człon I)
		nr	0-1 [000]	Nr komórki organizacyjnej (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia - człon II)
5	mz:lekierz		0-1	Dane dotyczące lekarza wystawiającego receptę
		nr	1	Nr prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia)
4	mz:pacjent		1	Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę
5	mz:ubezpieczenie	kod-oddzialu	1	Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu lub symbol państwa instytucji właściwej dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia)
5	mz:nr-pacjenta		0-1	Dane identyfikujące pacjenta
		typ	0-1 [0]	Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta: 2 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji posiadającej poświadczenie wyданie przez NFZ; 3 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji posiadającej jeden z formularzy serii E-100; 4 - w przypadku osoby objętej przepisami o koordynacji posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego; 5 - numer PESEL
		nr	1	Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)
4	mz:usluga		1	Zestaw danych związanych z usługą realizacji recepty
		data	1	Data przyjęcia recepty do realizacji (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) lub data dokonania korekty recepty, jeżeli jest to sprawozdanie korygujące
		data-do	0-1	Dla leków recepturowych data wydania leku (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia), dla leków pozostałych - taka sama jak data przyjęcia do realizacji

1	2	3	4	5
		data-pierw	0-1	Data pierwotnego przyjęcia recepty do realizacji - przekazywana w przypadku korekty
5		nr	1	Numer recepty nadany w aptece w trakcie realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)
	mz:autoryzacja		0-1	Zestaw danych służących do potwierdzenia wykonania usługi na rzecz pacjenta
		typ	0-1 [0]	Rodzaj numeru autoryzacji
5		nr	1	Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)
5	mz:lek	1-n		Zestaw danych charakteryzujących wydany lek
		nz	0-1 [0]	Określa, czy lekarz umieścił adnotację „nie zamieniać” przy leku: 0 - można zamieniać, 1 - nie można zamieniać
		uprawnienie	1	Kod uprawnień pacjenta przyjęty przy wydaniu danego leku (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia)
		odplatnosc	1	Kod odpłatności za lek (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)
		refundacja	1	Kwota podlegająca refundacji (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)
6	mz:lek-ean		1-n	Zestaw danych opisujących wydane opakowania leku
		katalog	1	Typ kodu leku (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)
		kod	0-1	Kod leku - EAN13 (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)
		ilosc	1	Liczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)
		wartosc	1	Wartość leku o tym kodzie EAN13 (§ 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia)

## Wyjaśnienie:

Wartość w nawiasie kwadratowym w kolumnie „Krótność” oznacza wartość domyślną.