

## ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 6 lipca 1957 r.

w sprawie określenia czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków dla ustalenia okresu amortyzacji nakładów poczynionych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej na wykończenie lub nadbudowę tych budynków.

Na podstawie art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o wykańczaniu budowy i nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 49, poz. 325) oraz § 5 ust. 2 uchwały nr 27 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania odszkodowania za przejęte budynki wykończone lub nadbudowane oraz zasad ustalania okresu amortyzacji kosztów wykończenia lub nadbudowy budynku (Monitor Polski Nr 7, poz. 70) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czas trwania poszczególnych rodzajów budynków wykończonych i nadbudowanych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie dekretu z dnia 10 grudnia 1952 r. o wykańczaniu budowy i nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 49, poz. 325) określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:  
S. Pietrusiewicz

— Załącznik do zarządzenia Ministra  
— Budownictwa i Przemysłu Materia-  
— łów Budowlanych z dnia 6 lipca  
— 1957 r. (poz. 359).

Typ budynku i rodzaj jego konstrukcji	Czas trwania w latach
<b>I. Budynki zastępczo wykończone</b>	
1) o konstrukcji murowanej z cegły o grubości muru 1½ cegły (38 — 41 cm) wżwyż ze stropami ogniotrwałymi	100—125
2) o konstrukcji ścian jak w pkt 1 ze stropami nieogniotrwałymi	85—100
3) o konstrukcji ścian drewniano-ceglanych (mur pruski) lub z drewna o konstrukcji szkieletowo-ryglowej obitej deskami	30— 50

Typ budynku i rodzaj jego konstrukcji	Czas trwania w latach
4) ze ścianami z bali drewnianych o konstrukcji wieńcowej	60— 70
<b>II. Budynki zastępczo nadbudowane</b>	
1) o konstrukcji ścian jak pod I pkt 1 ze stropami ogniotrwałymi	75—100
2) o konstrukcji ścian jak w pkt 1 ze stropami nieogniotrwałymi	60— 75

Uwagi: 1. Wyznaczając okres amortyzacji po zaliczeniu budynku do odpowiedniej kategorii należy przyjmować przy stanie dobrym i należyтым użytkowaniu czas trwania budynku zbliżony do granicy górnej.

2. Przy stanie gorszym i nienależytych lub trudniejszych warunkach eksploatacji budynku należy przyjmować czas trwania budynku zbliżony do granicy średniej przeciętnej lub granicy dolnej według tabeli.

3. Sprawa określenia czasu trwania budynków wybudowanych z elementów zastępczych lub prefabrykowanych zostanie ucnormowana odrębnym zarządzeniem.